



Tento vícevrstvý film má mnoho životů! Díky 4 vrstvám o tloušťce 100 mikronů ochrání vaše povrchy před graffiti. Jakmile je fólie vizuálně příliš poškozená, můžete vrstvu jednoduše odstranit. Než budete muset instalovat novou fólii, máte 4 vrstvy. Kromě toho tato fólie posílí vaše okna proti nehodám, agresi a riziku výbuchu.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
2. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
3. Nepermanentní lepidlo PS
4. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
5. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
6. Nepermanentní lepidlo PS
7. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
8. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
9. Nepermanentní lepidlo PS
10. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
11. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
12. Nepermanentní lepidlo PS
13. Lepicí ochranná vložka, po aplikaci na jedno použití

Pokyny Pro Údržbu

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	2%
Propustnost Viditelného Světla	82%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	11%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	11%
Celková Odražená Sluneční Energie	19%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	19%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	9%
Absorpce Sluneční Energie	14%
Přenos Sluneční Energie	77%
Snížení Oslnění Sluncem	17%
Hodnota G	0.83
Hodnota U	5.7
Stínící Součinitel	0.9
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučuje se pro skleněné plochy do 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých

Tloušťka	485μ
Barva Zvenku	PRŮHLEDNÉ

produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +352 26 00 84 82 WWW.SOLARSCREEN.EU