



Fólie Safe 4 C jsou dokonale průhledné a chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čistá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
10 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach
Respektováno



Evropská norma EN 12600
2B2



Dostupné Šířky
122cm 152cm 183cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	5%
Propustnost Viditelného Světla	85%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	11%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	11%
Celková Odražená Sluneční Energie	19%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	19%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	9%
Absorpce Sluneční Energie	14%
Přenos Sluneční Energie	77%
Snížení Oslnění Sluncem	14%
Hodnota G	0.83
Hodnota U	5.7
Stínící Součinitel	0.9
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	120μ
Barva Zvenku	PRŮHLEDNÉ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.