



The Circuit decorative film is composed of a systematic repeating pattern that customises your windows and glass surfaces. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti

M1



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Polyester vysoké optické kvality s tištěným designem
2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
3. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Poměr Slunečního Záření :

Odraz Sluneční Energie

Absorpce Sluneční Energie

Přenos Sluneční Energie

Typ Instalace

Interiér

Délka Role

30.5 metry m

Kompozice Fólie

PET

Tloušťka

40μ

Barva Zvenku

FROSTED

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule



Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule



Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule



Čirá Dvojitá Okenní Tabule



Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule



Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule



Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E



Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule



Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule



✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.