



Fólie Clear Print PET 4 C mohou být potištěny tiskovým strojem, který tiskne UV zářením.
Na druhé straně tato fólie absorbuje 95 % veškerého UV záření a chrání při nárazech.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
Reach**
Respektováno



Dostupné Šířky
183cm

Konstrukce

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	<1%
Propustnost Viditelného Světla	88%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	7%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	4%
Celková Odražená Sluneční Energie	16%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	17%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	9%
Absorpce Sluneční Energie	8%
Přenos Sluneční Energie	83%
Snížení Oslnění Sluncem	8%
Hodnota G	0.83
Hodnota U	5.7
Stínící Součinitel	0.9
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	120μ
Barva Zvenku	PRŮHLEDNÉ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.