



Fólie Mat Light poskytují ochranu před zvědavými a zvídavými pohledy. Jsou plně opalescentní, ale stále umožňují průchod přirozeného světla.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky 152cm

Konstrukce

1. Matovaný polyester se saténovým povrchem
2. Přílnavé lepidlo
3. Polyester vysoké optické kvality
4. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
5. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	5%
Propustnost Viditelného Světla	78%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	11%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	10%
Celková Odražená Sluneční Energie	17%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	15%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	10%
Absorpce Sluneční Energie	10%
Přenos Sluneční Energie	78%
Snížení Oslnění Sluncem	23%
Hodnota G	0.71
Hodnota U	5.6
Stínící Součinitel	0.8
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	60μ
Barva Zvenku	SAND

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.