



Fólie Mat Acid Bubble Free poskytují ochranu před zvědavými a zvědavými pohledy. Jsou plně opalescentní, ale stále umožňují průchod přirozeného světla. Printable on any type of machine. Fast installation thanks to its bubble-free adhesive.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



**Vyhovuje Směrnici Rohs
 Reach**
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm

Konstrukce

1. 80μ polymerní PVC
2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
3. Papírová odnímatelná vložka umožňující digitální řezání

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	>25%
Propustnost Viditelného Světla	45%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	20%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	2%
Celková Odražená Sluneční Energie	30%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	30%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	19%
Absorpce Sluneční Energie	14%
Přenos Sluneční Energie	67%
Snížení Oslnění Sluncem	56%
Hodnota G	0.71
Hodnota U	5.6
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	50 metry m
Kompozice Fólie	PVC
Tloušťka	80μ
Barva Zvenku	FROSTED

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.