



Applied to clear glass, the transparent Plum C film bestows a mauve tint to the glass without diminishing its transparent properties. It is the perfect way to enliven any interior glazing (such as partitions, shower screens, etc.) with a touch of colour.

### Certifikáty



#### Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky  
 Viz Upozornění „Nové Záruky  
 Pro Fólie Do Exteriéru“



#### Třída Požární Odolnosti

M1



#### Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



#### Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



#### Dostupné Šířky

152cm

### Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení
3. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

### Pokyny Pro Údržbu

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

### Technický Datový List

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Přenos Ultrafialového Záření         | 5%           |
| Propustnost Viditelného Světla       | 34%          |
| Odraz Venkovního Viditelného Světla  | 8%           |
| Odraz Vnitřního Viditelného Světla   | 8%           |
| Celková Odražená Sluneční Energie    | 32%          |
| Celková Odražená Sluneční Energie 2* | 29%          |
| Poměr Slunečního Záření :            |              |
| Odraz Sluneční Energie               | 9%           |
| Absorpce Sluneční Energie            | 43%          |
| Přenos Sluneční Energie              | 48%          |
| Snížení Oslnění Sluncem              | 60%          |
| Hodnota G                            | 0.69         |
| Hodnota U                            | 5.7          |
| Typ Instalace                        | Interiér     |
| Délka Role                           | 30.5 metry m |
| Kompozice Fólie                      | PET          |
| Tloušťka                             | 40μ          |
| Barva Zvenku                         | MAUVE        |

### Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Čirá Jednoduchá Okenní Tabule               | ✓ |
| Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule           | ! |
| Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule  | ✓ |
| Čirá Dvojitá Okenní Tabule                  | ! |
| Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule              | ! |
| Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule     | ✓ |
| Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E | ! |
| Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule      | ! |
| Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule      | ✗ |

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

\*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.