



Samolepicí fólie Riga je ozdobena nepravidelnými masnými plochami a dává oknům a skleněným plochám moderní vzhled.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

5 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky 152cm

Konstrukce

1. Polyester vysoké optické kvality s tištěným designem
2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
3. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Propustnost Viditelného Světla	0%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	0%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	0%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	0%
Absorpce Sluneční Energie	0%
Přenos Sluneční Energie	0%
Snížení Oslnění Sluncem	0%
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	40μ
Barva Zvenku	FROSTED

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.