



Alu 80 Static films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow most natural light to pass through. Solar glare is greatly diminished and its one-way mirror aspect guarantees privacy from prying eyes, whilst affording a modern feel to the exterior of a building. In addition, this "static" version is easy to install.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

2 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. High optical quality polyester
2. Bonding adhesive
3. PVC with anti IR metal particles deposit
4. Protection liner, disposable after installation

Pokyny Pro Údržbu

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Žáření	18%
Propustnost Viditelného Světla	24%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	60%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	60%
Celková Odražená Sluneční Energie	79%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	75%
Poměr Slunečního Žáření :	
Odraz Sluneční Energie	55%
Absorpce Sluneční Energie	33%
Přenos Sluneční Energie	12%
Snížení Oslnění Sluncem	83%
Hodnota G	0.2
Hodnota U	5.1
Stínící Součinitel	0.22
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	20 metry m
Kompozice Fólie	PET + PVC
Tloušťka	100μ
Barva Zvenku	SILVER

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.