



Photochromic film. This PET base, combined with nanoceramic technology, will tint depending on the light and thus offer a variable shade while effectively protecting from solar heat.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

2 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti

M1



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. High optical quality polyester, with nanoceramic anti IR particles deposition
3. Bonding adhesive
4. High optical quality polyester
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel. _Aby se zabránilo možné oxidaci kovových slitin, je nutné po instalaci použít náš těsnicí lak (referenční číslo 0771) na rozích fólie._

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	75-20%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	10%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	9%
Celková Odražená Sluneční Energie	50%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	45%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	13%
Absorpce Sluneční Energie	54%
Přenos Sluneční Energie	23%
Snížení Oslnění Sluncem	80%
Hodnota G	0.36
Hodnota U	4.9
Odražené Infračervené Záření (760-2500 Nm)	+/-93%
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	55μ
Barva Zvenku	SMOKED

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

^Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.