



Tepelně izolační fólie Solar 50 C chrání v zimě před chladem a v létě před horkem. Vzhledem k úsporám energie, které přináší při vytápění i chlazení, se velmi rychle vrátí.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®

6 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

mýdlovým roztokem (ref. Film On 600-F0355), nečistěte po dobu nejméně 1 měsíce a na fólii neaplikujte samolepky ani jiná lepidla*. Aby se zabránilo případné oxidaci kovových slitin, je nutné použít náš lak zn. 0771 na okraje fólie, po instalaci*.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	60%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	26%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	25%
Celková Odražená Sluneční Energie	56%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	52%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	38%
Absorpce Sluneční Energie	25%
Přenos Sluneční Energie	37%
Snížení Oslnění Sluncem	41%
Hodnota G	0.57
Hodnota U	4.2
Redukce Tepelných Ztrát (Zima)	27%
Stínicí Součinitel	0.47
Typ Instalace	Vnitřní
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	40μ
Barva Zvenku	SILVER

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Odhad vychází z povrchu skla do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.