



Ultimate evolution of the external Spectra series, nano ceramic base for recall, avoiding interference with electrical devices while providing a high level of infrared protection, which improves here its construction, providing best of class warranty.

Certifikáty



Záruka SOLAR SCREEN®
 až 10 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti
 M1



Skladování Od -5°C Do +40°C
 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs
Reach
 Respektováno



Dostupné Šířky
 152cm 182cm

Konstrukce

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s „nano-keramickými“ částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Soapy water solution, do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	<1%
Propustnost Viditelného Světla	75%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	8%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	8%
Celková Odražená Sluneční Energie	56%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	59%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	6%
Absorpce Sluneční Energie	53%
Přenos Sluneční Energie	41%
Snížení Oslnění Sluncem	29%
Hodnota G	0.49
Hodnota U	5.08
Odražené Infračervené Záření (760-2500 Nm)	95%
Stínící Součinitel	0.6
Typ Instalace	Exteriér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	75μ
Barva Zvenku	HIGHLY NEUTRAL

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.